

# DP2K-20C

Proyector DLP Cinema® compacto para pantallas de hasta 20 m (65 pies)



El DP2K-20C de Barco es un proyector de cine digital compacto para cines con pantallas de hasta 20 m (65 pies) de ancho.

#### **Ocupa poco espacio y está al alcance de cualquier presupuesto**

El proyector DP2K-20C, con el chip DLP Cinema® de 0,98" de Texas Instruments, proporciona una experiencia cinematográfica de primera calidad con un brillo de la imagen consistente, un gran contraste y colores radiantes. Además, el proyector DP2K-20C tiene un formato compacto, al alcance de cualquier presupuesto.

#### **Bajo coste de propiedad**

A la hora de desarrollar el proyector DP2K-20C, nuestra máxima prioridad ha sido mantener bajos los costes de funcionamiento. Por ello todos los componentes principales se han diseñado para facilitar su mantenimiento y ampliar la vida útil del producto.

#### **Mantenimiento sencillo**

El proyector DP2K-20C dispone de una arquitectura totalmente modular de fácil uso. El diseño modular minimiza considerablemente el tiempo de parada, permite tener un stock de piezas de recambio mínimo y agiliza las curvas de aprendizaje de los técnicos, lo que a su vez reduce significativamente los costes de propiedad.

**BARCO**

Visibly yours

<b>Digital MicroMirror Device™</b>	3 x 0,98" dispositivos de metal oscuro DC2K
<b>resolución nativa</b>	2.048 x 1.080 píxeles
<b>caja</b>	DMDs herméticamente cerrados y montaje óptico
<b>lámpara</b>	1,2 kW - 4 kW
<b>salida de luz</b>	18.500 lúmenes
<b>tamaño de pantalla</b>	Hasta 20 m / 65 pies de anchura (ganancia de pantalla 1,8 a 14 ftl)
<b>relación de contraste</b>	2,000:1
<b>Entradas de vídeo digital</b>	2 x entradas SMPTE 292M 2 x entradas DVI ambas seleccionables como enlace simple o doble
<b>Objetivos primarios</b>	1.2 - 1.8 1.4 - 2.05 1.6 - 2.5 1.95 - 3.2 2.4 - 3.9
<b>Diagnósticos del proyector</b>	a través del panel táctil para PC a través de software de control Communicator a través del agente SNMP
<b>requerimientos de potencia</b>	220 V
<b>dimensiones</b>	558 (Al) x 694 (An) x 1034 (P) mm 22,0 (Al) x 27,3 (An) x 40,7 (P) pulgadas NB.: se requiere un mínimo de 5 cm de espacio para la entrada de aire en la parte inferior del proyector
<b>peso</b>	102 kg (225 lbs)
<b>temperatura ambiente</b>	Máx. 35 °C / 95 °F
<b>Opciones</b>	ACS-2048 Complementos 3D Panel táctil Pedestal