

# DP2K-23B

Proyector DLP Cinema® de gran brillo para pantallas de hasta 23 m (75 pies)



El DP2K-23B de Barco es un proyector de cine digital de gran brillo para cines con pantallas de hasta 23 m (75 pies) de ancho.

### **Máximo brillo e impresionantes imágenes en 3D**

El proyector DP2K-23B de alto rendimiento con el chip DLP Cinema® de 1,2" de Texas Instruments proporciona una experiencia cinematográfica excelente en 2D y 3D. Además, el proyector DP2K-23B combina esta fantástica calidad de imagen con un diseño modular de fácil uso y el coste de propiedad más bajo.

### **Bajo coste de propiedad**

A la hora de desarrollar el proyector DP2K-23B, nuestra máxima prioridad ha sido mantener bajos los costes de funcionamiento. Por ello todos los componentes principales se han diseñado para facilitar su mantenimiento y ampliar la vida útil del producto.

### **Mantenimiento sencillo**

El proyector DP2K-23B dispone de una arquitectura totalmente modular de fácil uso. El diseño modular minimiza considerablemente el tiempo de parada, permite tener un stock de piezas de recambio mínimo y agiliza las curvas de aprendizaje de los técnicos, lo que a su vez reduce significativamente los costes de propiedad.

**BARCO**

Visibly yours

<b>Digital MicroMirror Device™</b>	3 x 1,2" dispositivos de metal oscuro DC2K
<b>resolución nativa</b>	2048 x 1080 píxeles
<b>caja</b>	DMDs herméticamente cerrados y montaje óptico
<b>lámpara</b>	1,2 kW - 4 kW (lámpara de xenón)
<b>salida de luz</b>	24.500 lúmenes
<b>tamaño de pantalla</b>	Hasta 23 m / 75 pies de anchura
<b>relación de contraste</b>	2,000:1
<b>Entradas de vídeo digital</b>	2 x entradas SMPTE 292M 2 x entradas DVI ambas seleccionables como enlace simple o doble
<b>Objetivos primarios</b>	1.25 - 1.45 1.4 - 2.05 1.6 - 2.35 1.8 - 2.8 2.15 - 3.6 2.8 - 5.5
<b>Diagnósticos del proyector</b>	a través del panel táctil para PC a través de software de control Communicator a través del agente SNMP
<b>requerimientos de potencia</b>	220 V
<b>dimensiones</b>	604 (Al) x 754 (An) x 1129 (P) mm 23,78 (Al) x 29,69 (An) x 44,45 (P) pulgadas NB.: se requiere un mínimo de 5 cm de espacio para la entrada de aire en la parte inferior del proyector
<b>peso</b>	133 kg (293 lbs)
<b>temperatura ambiente</b>	Máx. 35 °C / 95 °F
<b>Opciones</b>	ACS-2048 Complementos 3D Panel táctil Pedestal